mahindra Rise








Conoce todos nuestros productos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	6060 4WD	6075 4WD	9500 4WD
MOTOR			
Marca/modelo	MAHINDRA - MS 457	Mahindra - TIER III (6075	NE492-TCI
Tipo	Diesel, inyección directa con bomba en linea marca Bosh, refrigerado por agua.		
Potencia	57 HP / 2200	75 HP / 2200 rpm	95 HP / 2200 rpm
Cilindros/ Cilindrada	4/ 3533 cc	4 / 3822 cc	4 / 3533 cc
Reserva de torque	227 ± 5% / 1950 rpm	18%, 306±5% / 1260 (±100)rpm	18%, 306±5% / 1260 (±100)rpm
TRANSMISIÓN			
Tipo	Mecánica Sincronizada con Engranajes Helicoidales		
Embrague	Doble disco / Diafragma		
Marchas	15 adelante, 15 reversa 5 marchas x 3 gamas (H-M-L)		12 velocidades adelante (4 velocidades sincronizadas con 3 grupos H, M, L) y 12 velocidades de retro
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de Sistema	Centro abierto, mecánico con control de posición y profundidad		
Caudal Bomba Principal	45 L/min / 2100 rpm	55 L/min / 2100 rpm	50 L/min / 2100 rpm
Capacidad de levante	2000 Kg	2500 Kg	2600 Kg
Válvulas de control remoto	2		
TOMA DE FUERZA			
Velocidad TDF	540 y 540 E	540 / 540 E / reversor	540
Tipo	Independiente		
Accionamiento	Mecánico		
DIMENSIONES			
Largo	3,97 m	4,03 m	4,10 m
Ancho	1,95 m	2 m	2 m
Peso	3310 Kg	3375 Kg	3580 Kg
CAPACIDADES			
Eje Delantero 4WD	5,6 L	6,5 L	6,5 L
Tanque de Combustible	60 L	65 L	73 L
LLANTAS			
Delanteras	9.5 x 24	12.4 x 24	12.4 x 24
Trasera	16.9 x 28	18.4 x 30	18.4 x 30



Menor consumo de combustible



Bomba inyectora en línea BOSCH



Válvulas de control remoto





♀ Carr. al Norte Km. 5 1/2 7mo. anillo.
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

www.totalagro.com.bo

TOTAL AGRO Insumos & Maquinaria